



- ▶ TAMAÑO DE LA PANTALLA 60" (152,5 CM EN DIAGONAL)
- ▶ RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080
- ▶ IR DE 10 PUNTOS TÁCTILES - HASTA CUATRO USUARIOS
- ▶ RATIO DE CONTRASTE 3000:1
- ▶ LED EDGE
- ▶ SHARP PEN SOFTWARE PARA LÁPIZ, FÁCIL DE UTILIZAR
- ▶ SHARP DISPLAY CONNECT
- ▶ FÁCIL COMUNICACIÓN VÍA CONEXIÓN CON MFP

El nuevo monitor LCD 60" Big Pad de Sharp se ha diseñado para ofrecer comunicaciones fáciles y fluidas en entornos variados. La integración del monitor LCD de 152,5 cm, reconocimiento de hasta diez puntos táctiles a la vez, escritura hasta 4 usuarios simultáneamente, el SHARP Pen Software y SHARP Display Connect han convertido a la PN-60TB3 en una herramienta ideal para reuniones, vídeo conferencias y en aulas.

De venta en:
CENTRAL DIVISION OFIMATICA, S.L.
C/ Tomás Bretón, 50. 28045-Madrid
TEL.: 915272455
www.sharp-central.es



DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- ▶ Tecnología de panel: **UV2A LCD**
- ▶ Resolución original (píxeles): **1.920 x 1.080**
- ▶ Tamaño diagonal (pulg/cm): **60/152,5**
- ▶ Relación de aspecto: **16:9**
- ▶ Tecnología de retroiluminación: **LEd Edge**
- ▶ Brillo (cd/m2): **300**
- ▶ Relación de contraste: **3.000:1**
- ▶ Colores de visualización: **1060 millones**
- ▶ Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms: **6**
- ▶ Ángulo de visión (H/V) 0 CR >10: **160/160**

ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ TÁCTIL

- ▶ Tecnología: **IR**
- ▶ Número de puntos táctiles: **10**
- ▶ Número de usuarios simultáneos: **Up to 4**
- ▶ Revestimiento/filtro: **AR and AG**
- ▶ Compatibilidad con sistema operativo:
Windows7 (32/64bit), Windows8/8.1 (32/64bit)

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ CE, Informe CB: **✓**
- ▶ Contenido de mercurio (mg): **0**

INSTALACIÓN

- ▶ Horizontal: **✓**
- ▶ Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **4/400 mm x 200mm**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Conector de audio/auriculares de 3,5 mm: **1**
- ▶ Auricular externo: **10W + 10W**

ACCESORIOS

- ▶ Software: **Pensoft, Touch Display Link 2.0**
- ▶ Bandeja de lápiz: **STD**
- ▶ Lápiz: **STD**
- ▶ Borrador: **STD**

ESPECIFICACIONES CLAVE

- ▶ Certificación de funcionamiento constante: **✓**
- ▶ Altavoces integrados (W): **10W + 10W**
- ▶ Entrada de ordenador - Plug and Play: **✓**
- ▶ Administración de energía: **✓**
- ▶ Color de la carcasa: **Negro**
- ▶ Sin ventilador: **✓**

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- ▶ Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100-240,50/60**
- ▶ Consumo (W) (funcionamiento MAX): **185**
- ▶ Temperatura de funcionamiento (oC): **5-35**
- ▶ Humedad (%): **20-80**

PESOS Y MEDIDAS

- ▶ Tamaño del bisel (L/R) mm: **26/26**
- ▶ Tamaño del bisel (U/L) mm: **26/59**
- ▶ Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm: **1.437 x 890 x 94**
- ▶ Peso del producto sin soporte (Kg): **48**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- ▶ HDMI: **3**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Component: **1 (Via VGA port)**
- ▶ Conector de audio de 3,5 mm: **2**

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- ▶ Puerto LAN: **1**

De venta en:
CENTRAL DIVISION OFIMATICA, S.L.
C/ Tomás Bretón, 50. 28045-Madrid
TEL.: 915272455
www.sharp-central.es



www.sharp.es

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
WTC ALMEDA PARK
PLAÇA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)
INTERNET: WWW.SHARP.ES