SHARP
Be Original.

PN-V701

- MONITOR DE VIDEO WALL DE 70" (176.6 CM) CON FUNCIONAMIENTO 24/7
- 1920 X 1080 PIXELES CON 700CD/M2
- MARCO DE 4.4MM (SUMA DE 2.9MM / 1.5MM)
- RATIO DE CONTRASTE 4.000:1
- UCCT AVANZADO (CALIBRACIÓN UNIFORMIDAD DE COLOR)
- RANURA PARA EL MÓDULO MINI OPS
- CAPACIDAD MULTIPANTALLA 5 X 5

El monitor PN-V701 de Sharp es realmente original y único diseñado principalmente para aplicaciones de Video Wall y las instalaciones multipantalla. El PN-V701 establece una nueva referencia en señalización de gama alta, llamativos y exigentes aplicaciones de señalización digital. El módulo de display ha sido especialmente diseñado para una gama de señalización 24/7 para establecimientos comerciales, indicación de transporte, señalización vial, hospitalidad, áreas de recepción, vestíbulos, salas de mando de control, y otros espacios corporativos y públicos. Con un diseño de marco elegante pero robusto, el PN-V701 ofrece una imagen potente, facilidad de uso y tranquilidad de instalación.

Con la tecnología de retroiluminación LED de alto brillo de última generación, que permite un nuevo nivel de marco delgado y de carcasa poco profunda, el PN-V701 de Sharp de 70 pulgadas es notablemente fácil de manejar con su peso de sólo 37Kg. Con su fiabilidad sin igual, excelente durabilidad y diseño mecánico robusto, el monitor puede instalarse tanto en modo vertical como en horizontal.

La tecnología UCCT (Uniform Colour Calibration Technology) de Sharp garantiza una perfecta uniformidad de punto blanco y color para cada pantalla que compone el Video Wall. El UCCT avanzado significa que cada módulo de monitor está calibrado en fábrica, y que se puede realizar un mantenimiento sencillo de la pantalla en la misma ubicación para que coincida cada una de las pantallas.

El PN-V701 está equipado con la ranura con capacidad Intel® Mini-OPS, que es compatible con el módulo SHARP HDBaseT 2.0 (PN-ZB03H). Esto ofrece un acceso conveniente a una solución de receptor HDBaseT integrada para aplicaciones que requieren longitudes de cable de vídeo más largas.

Con su imagen de alto contraste y alto brillo, el PNV701 es una atractiva y original adición a la amplia gama de pantallas Sharp.

De venta en:
CENTRAL DIVISION OFIMATICA, S.L.
C/ Tomás Bretón, 50. 28045-Madrid
TEL.: 915272455
www.sharp-central.es

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- Tecnología de panel: **TFT-LCD**
- Resolución original (píxeles): **1920 x 1080**
- Tamaño diagonal (pulg/cm): **70/176,6**
- Relación de aspecto: **16:9**
- Tecnología de retroiluminación: **LED. Direct array**
- Brillo (cd/m2): **700**
- Relación de contraste: **4000:1**
- Colores de visualización: **10,6 millón**
- Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms: **6**
- Ángulo de visión (H/V)0 CR >10: **178/178**

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100-240/50-60**
- Consumo (W) (funcionamiento MAX): **380**
- Temperatura de funcionamiento (oC): **0-40**
- Humedad (%): **20-80**

PESOS Y MEDIDAS

- Tamaño del bisel (L/R) mm: **2.9/1.5**
- Tamaño del bisel (U/L) mm: **2.9/1.5**
- Bisel de muro de vídeo (contenido a contenido) mm: **4.4**
- Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm: **1,543.7 x 870.4 x 122**
- Peso del producto sin soporte (Kg): **37**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- HDMI: **2**
- DVI-D: **1**
- DisplayPort: **1**
- VGA: **1**
- Conector de audio de 3,5 mm: **1**

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- Entrada RS232C: **1**
- Salida RS232C: **1**
- Puerto LAN: **1**
- Otros: **Mini OPS Slot**

ESPECIFICACIONES CLAVE

- Certificación de funcionamiento constante: ✓
- Entrada de ordenador - Plug and Play: ✓
- Administración de energía: ✓
- Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación): ✓
- Función de corrección de bisel: ✓
- Administración remota: ✓
- Conexión en cadena (modo de espejo): ✓
- Diagnóstico de hardware: ✓
- Compatibilidad con software de control de monitor: ✓

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- CE, Informe CB: ✓

INSTALACIÓN

- Horizontal: ✓
- Vertical: ✓
- Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **4/400mm x 400mm**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- DisplayPort: **1**
- Conector de audio/auriculares de 3,5 mm: **1**

De venta en:
CENTRAL DIVISION OFIMATICA, S.L.
C/ Tomás Bretón, 50. 28045-Madrid
TEL.: 915272455
www.sharp-central.es

www.sharp.es

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAñA
WTC ALMEDA PARK
PLAçA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)
08940 CORNELLà DE LLOBREGAT (BARCELONA)
INTERNET: WWW.SHARP.ES